

	化学名/慣用名	商品名	CAS NO	沸点 (°C)	融点 (°C)	化審法分類	官報公示番号 (化審法)	官報公示番号 (安衛法)	消防法 (類別/品名/種別)	荷姿	主な用途	担当部	分類	大分類
1	トルエン	トルエン	108-88-3	110.6	-95	優先評価化学物質	(3)-2	既存	第4類第1石油類	ローリー・船・ドラム170kg	塗料、インキ、接着剤	営業一部	芳香族炭化水素	化成品
2	混合キシレン	キシレン	1330-20-7	o-キシレン 144.4 m-キシレン 139.1 p-キシレン 138.4 エチルベンゼン 136.2	o-キシレン -25.2 m-キシレン -47.9 p-キシレン 13.3 エチルベンゼン -94.9	既存化学物質/ エチルベンゼン 優先評価化学物質	(3)-3/エチルベンゼン 3-28	既存	第4類第2石油類	ローリー・船	塗料、インキ、接着剤	営業一部	芳香族炭化水素	化成品
3	エチレンオキサイド	EO	75-21-8	10.7	-111.3	既存	(2)-218	8-(4)-180	第9条の3貯蔵取扱の届出物質	ローリー	有機合成原料、界面活性剤、グリコールエーテル原料	営業一部	その他	化成品
4	エチレングリコール	エチレングリコール (MEG)	107-21-1	197.6	-13	既存	(2)-230	-	第4類第3石油類	225kgドラム、ローリー	繊維・フィルム・ホトル原料、可塑性、電解液、不凍液、熱媒体	営業一部	グリコール	化成品
5	ジエチレングリコール	ジエチレングリコール (DEG)	111-46-6	245	-8	既存	(2)-415	-	第4類第3石油類	225kgドラム、ローリー	樹脂原料、溶剤、可塑性、ロジンエステル	営業一部	グリコール	化成品
6	トリエチレングリコール	トリエチレングリコール (TEG)	112-27-6	287.4	-7.2	既存	(2)-429	-	第4類第3石油類	225kgドラム、ローリー	ウレタン用ポリエステル原料、溶剤、可塑性	営業一部	グリコール	化成品
7	メチルエチルケトン	MEK	78-93-3	79.6	-87.3	既存/優先評価化学物質	(2)-542	-	第4類第1石油類	14kg缶・165kgドラム・ローリー	樹脂溶剤、塗料、接着剤、インキ、有機合成原料	営業一部	ケトン	化成品
8	ジイソブチレン	DIB	25167-70-8	101.4 ~ 104.9	-93.5 ~ -106.49	既存	(2)-24	-	第4類第1石油類	13kg缶・140kgドラム・ローリー	アルキルフェノール原料	営業一部	脂肪族炭化水素	化成品
9	2-ブチルアルコール	SBA	78-92-2	99.5	-114.7	既存	(2)-3049	2-(8)-300	第4類第2石油類	14kg缶・165kgドラム・ローリー	塗料、可塑性	営業一部	アルコール	化成品
10	シクロヘキサン	マルカゾールFH	287-92-3	49.3	-94	白物質	(3)-4166	3-(3)-25	第4類第1石油類	12kg缶・145kgドラム・ローリー	ホリウレタン発泡剤、洗浄剤	営業一部	脂環式炭化水素	化成品
11	ターシャリーブタノール	TBA	75-65-0	82.5	25.5	既存	(2)-3049	2-(8)-303	第4類第1石油類	155kgドラム・ローリー	化学品原料、医薬・農業原料、特殊溶剤	営業一部	アルコール	化成品
12	エチレングリコールモノターシャリーブチルエーテル	スワソルブETB	7580-85-0	152.5	-120以下	既存	(2)-2424	-	第4類第2石油類	15kg缶・180kgドラム・ローリー	塗料、シンナー用溶剤	営業一部	エーテル	化成品
13	イソオクタン/2,2,4-トリメチルヘキサン	マルカゾール8	540-84-1	99.2	-107.4	既存	(2)-8	-	第4類第1石油類	12kg缶・140kgドラム・ローリー	修正液・塗料、接着剤、溶剤、 コピ用溶剤、金属洗浄剤、エアゾール用溶剤、反応・抽出溶媒	営業一部	脂肪族炭化水素	化成品
14	イソドデカン/ヘンタメチルヘプタン	マルカゾールR	13475-82-6/ 62199-62-6	179	-	既存	(2)-10	-	第4類第2石油類	13kg缶・150kgドラム・ローリー	コピ用溶剤、金属洗浄剤、エアゾール用溶剤、反応・抽出溶媒	営業一部	脂肪族炭化水素	化成品
15	2,2'-ビス(4-ヒドロキシシクロヘキシル)プロパン	水素化ビスフェノールA (HBPAA)	80-04-6	254~257(2.67kPa)	-	-	(4)-201	-	指定可燃物 (可燃性固体類)	20kg紙袋、500kgフレコン	樹脂原料、耐熱性、耐薬品性、耐候性、耐湿性の強化	営業一部	塗料原料モノマー	化成品
16	脂環族炭化水素樹脂	マルカレツツM (ジシクロヘンタジエン系石油樹脂)	-	-	-	-	(6)-978	-	指定可燃物 (可燃性固体類)	20kg紙袋・500kgフレコン	ゴム、タイヤ、塗料、インキ、アスファルト	営業一部	石油樹脂	樹脂
17	2-ノルボルネンビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン	ノルボルネン	498-66-8	96	44~46	-	(4)-1763	-	第2類 (引火性固体)	IBCコンテナ、15kg缶	光学系ホリマー、医薬原料	営業一部	樹脂原料	化成品
18	ジシクロヘンタジエン	高純度ジシクロヘンタジエン (HDCEP)	77-73-6	170	33.6	優先評価化学物質	(4)-634	-	第4類第2石油類 (非水溶性液体)	193kgドラム、ローリー	反応射出成型樹脂原料	営業一部	樹脂原料	化成品
19	メチルジシクロヘンタジエン	メチルジシクロヘンタジエン (MDCPD)	26472-00-4 25321-13-5	200	-50	既存	(4)-1808	-	第4類第2石油類 (非水溶性液体)	185kgドラム、ローリー	エポキシ樹脂硬化剤、樹脂原料	営業一部	樹脂原料	化成品
20	2-ヒドロキシエチルビニルエーテル	HEVE	764-48-7	140	-	既存	(7)-97	-	第4類第2石油類 (水溶性液体)	180kgドラム	塗料、コーティング、インキ	営業一部	樹脂原料	化成品
21	ジエチレングリコールモノビニルエーテル	DEGV	929-37-3	207.6	-	既存	(7)-97	-	第4類第3石油類 (水溶性液体)	200kgドラム	塗料、コーティング、インキ	営業一部	樹脂原料	化成品
22	4-ヒドロキシブチルビニルエーテル	HBVE	17832-28-9	187	-	-	(2)-3248	2-(8)-552	第4類第3石油類 (非水溶性液体)	180kgドラム	塗料、コーティング、インキ	営業一部	樹脂原料	化成品
23	ポリバビニルフェノール	マルカリンカーM	24979-70-2	-	-	-	(6)-994	-	指定可燃物 (合成樹脂類)	10kg紙袋	エポキシ樹脂硬化剤、金属表面処理剤、感光材料	営業一部	耐熱樹脂	樹脂
24	パラターシャリオクチルフェノール	パラオクチルフェノール (POP)	140-66-9	276	84	既存	(3)-503	-	指定可燃物 (可燃性固体類)	25kg紙袋、350kgフレコン、ローリー	油性フェノール樹脂原料、粘着付与材原料、紫外線吸収剤原料	営業一部	界面活性剤、酸化防止剤原料	化成品
25	ペンタン (ノルマルペンタン/イソペンタン)	ペンタン	109-66-0 (n-ペンタンとして)	36~28	-130~-160	既存	(2)-5	-	第4類特殊引火物	200kgドラム・ローリー	合成樹脂発泡剤、金属洗浄剤、接着剤、インキ	営業一部	脂肪族炭化水素	化成品
26	n-ヘキサン (2-メチルペンタン/3-メチルペンタン/2,2-ジメチルペンタン/2,3-ジメチルペンタン)	n-ヘキサン	101316-67-0/ 110-54-3 (n-ヘキサンとして)	67	-94	既存	(2)-6	(9)-2602	第4類第1石油類	13kg缶・136kgドラム・ローリー・船	接着剤、食用油抽出溶剤、インキ、ホリオリフィン用重合溶媒	営業一部	脂肪族炭化水素	化成品
27	イソヘキサン (2-メチルペンタン/3-メチルペンタン/2,2-ジメチルペンタン/2,3-ジメチルペンタン)	イソヘキサン	101316-67-0 (107-83-5/ 96-14-0/ 75-83-2/ 79-29-8)	61~63 (60.3/ 63.28/ 49.74/ 57.98)	- (-153.7/ - - -/ -99.87/ -128.54)	既存	(2)-6	-	第4類第1石油類	12kg缶・135kgドラム・ローリー	接着剤、インキ、ホリオリフィン用重合溶媒、洗浄剤	営業一部	脂肪族炭化水素	化成品
28	メチルシクロヘキサン/ヘキサヒドrotルエン	スワクリーンMCH	108-87-2	100.9	-127	既存	(3)-2230	既存	第4類第1石油類	12kg缶・150kgドラム・ローリー	修正液、インキ、医薬反応溶媒	営業一部	脂環式炭化水素	化成品
29	軽質芳香族溶剤	スワゾール1000	64742-95-6	初留点150以上 (管理値)	-	既存	(9)-2578	既存	第4類第2石油類	15kg缶・170kgドラム・ローリー	焼付塗料用溶剤、インキ、金属洗浄剤	営業一部	芳香族炭化水素	化成品
30	重質芳香族溶剤	スワゾール1500	64742-94-5	初留点180~185 (管理値)	-	既存	(9)-2578	既存	第4類第2石油類	15kg缶・170kgドラム・ローリー	焼付塗料用溶剤、インキ、金属洗浄剤	営業一部	芳香族炭化水素	化成品
31	重質芳香族溶剤	スワゾール1800	64742-94-5	初留点195以上 (管理値)	-	既存	(9)-2578	既存	第4類第3石油類	180kgドラム	焼付塗料用溶剤、インキ、金属洗浄剤	営業一部	芳香族炭化水素	化成品